

## Diora Office SE Glass 30/3800 opal 4K

Артикул: DOSEG30-O-4K




### Назначение

Освещение пожароопасных зон класса П-I,II,IIa,III: целлюлозно-бумажные производства, библиотеки, архивы, швейные и пищевые производства, столярные мастерские, медицинские учреждения

### О светильнике

- Рассеиватель из опалового закаленного стекла
- Возможность применения в пожароопасных зонах класса П-I,II,IIa,III
- Возможность применения для освещения чистых помещений
- Устойчивость к агрессивным средам
- Степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка встраиваемым в потолки типа Armstrong способом либо накладным способом с помощью комплекта креплений. Крепления не входят в комплект поставки

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской, и силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги. Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Закаленное опаловое силикатное стекло

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект подвесов  
для Office IP65

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Защитная решетка  
для Diora Office

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                    | 30             |
| Световой поток, лм                              | 3800           |
| Световая отдача, лм/Вт                          | 127            |
| Кривая силы света (КСС)                         | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока              | 105            |
| Габаритные размеры (без крепления)              | 595 x 595 x 50 |
| Установочные размеры (с креплением)             | 595 x 595 x 50 |
| Масса нетто, кг                                 | 6.9            |
| Масса брутто, кг                                | 7.2            |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                     | 619x610x60     |
| Объем упаковки, м³                              | 0.022655       |
| Напряжение питания переменного тока, В          | 176..264       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц      | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В          | 180..370       |
| Марка светодиодов                               | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                      | 112            |
| Цветовая температура, К                         | 4000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                        | 80             |
| Коэффициент мощности заявляемый, P <sub>f</sub> | 0.95           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | 1              |
| Температура эксплуатации, С                     | -40..40        |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ4           |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | I              |
| Класс энергоэффективности                       | A++            |
| Степень защиты от пыли и влаги                  | IP65           |
| Гарантийный срок, лет                           | 7              |
| Количество часов работы, ч                      | 100000         |

## Diora Office SE Glass



косинусная 105°